

KERN PFB 1200-2



Schnellanzeigende Präzisionswaage mit komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]



Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Eingangsspannung:	110 V - 230 V AC
-------------------	------------------

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierschein:	963-127
------------------------	---------

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Produktgruppe:	Präzisionswaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	255 x 330 x 248 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	3,350 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	1,130 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Gehäuse (BÄTÄH):	200 x 260 x 87 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	200 x 260 x 152 mm
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wägefläche (d):	120
Wägeraum (BxTxH):	158 x 143 x 64 mm

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 mg
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	120000
Einschwingzeit:	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	1000 g (F1)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	30 mg
Reproduzierbarkeit:	10 mg
Wägebereich [Max]:	1,200 kg
Wägeeinheiten:	bat ct dot dwt g lb mo N oz ozt t tl (Cn) tl (HK) tl (Tw)
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,500 cm
----------------------	----------

Eichtechnische Daten

Mindestgewicht (USP):	20 g
-----------------------	------

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen 20 mg

Zählaufösung:	60000
---------------	-------

Funktionen

Prozentbestimmung:	ja
Zählfunktion:	ja